



Reinigungsempfehlung für Beschlags-Oberflächen

1. Einleitung

Unsere Produkte werden nach den höchsten Qualitätsstandards, unter Verwendung modernster Technologien, hergestellt. Die Lebensdauer der Produkte wird für eine lange Zeit garantiert, wenn der Benutzer ein paar einfache Regeln für eine tägliche Pflege und regelmäßige Wartung befolgt.

2. Tägliche Reinigung

Die Reinigung sollte mit neutralen, handelsüblichen Seifen durchgeführt werden. Die sollten mit Wasser verdünnt und einem weichen Schwamm aufgetragen werden.

3. Trocknung

Die Trocknung des Beschlages nach Kontakt mit Wasser (z.B. Scharniere bei Duschtüren) wird dringend empfohlen, um die Ansammlung von Kalkablagerungen und das Auftreten von Korrosionserscheinungen zu vermeiden. Zum Trocknen benutzen Sie ein weiches Tuch oder Fensterleder.

4. periodische, außerordentliche Wartung

Jede Kalkablagerung, die nach dem Kontakt mit besonders hartem Wasser oder wegen einer unregelmäßigen Reinigung entsteht, kann leicht und ohne das Produkt zu beschädigen, durch Waschen mit einer Lösung aus vorzugsweise heißem Wasser und 15%-20% Essig (1 Glas pro Liter) entfernt werden. Danach reinigen Sie normal mit Wasser und Seife wie unter Punkt 2 beschrieben.

5. Ungeeignete Reinigungsmaßnahmen

Alle stark alkalischen Waschlaugen sowie Säuren, insbesondere Flusssäuren bzw. fluoridhaltige Reinigungsmittel sind ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden. Grobe Reinigungsmittel (z.B. Scheuermittel, Stahlwolle, Klingen, andere abrasive Mittel etc.) dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.